


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

FRAPORT SKLADIŠČE / Povzetek



Višina prostora: 5.500 m, Višina montaže: 5.500 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:172

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	276	163	331	0.591
Tla	20	262	150	313	0.572
Strop	30	59	42	92	0.716
Stene (4)	40	164	47	1103	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 128 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	17	Intralighting 13913416001 Sequal 110° 11400 lm 76 W 840 L1163 mm FO IP40 white (Tip 1)* (1.000)	8200	8200	56.0

*Spremenjeni tehnični podatki

Skupaj: 139398 Skupaj: 139400 952.0

Specifična zaključna vrednost: $3.31 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 288.00 m^2)