




















SIMBOL	OPIS BLOKA
—E	— 2xR _J -45...parapet
—E	— 1xR _J -45...parapet
	— Klicna enota

SIMBOL	OPS BLOKA
 – terminostat	
 – parapetní kanál	
 – kabelská police	
 – vertikála	
 – elektrifční příključek	
 – stikalo enopolno nadometho	
 – vřitřinica „dvojřina (parapetřni kanai; M–MREŽA)	
 – el„rozdelilec	
 – vřitřinice nadometh	

SIMBOLI	SPLOŠNE RAZSVETILNAVE
S1	Nadomejna linjska svetilka, LED PCB, moč 57 W, 8200 Lm, 4000K, kolp.rp.:Introlighting Sequoi white 13983414001-LG
S2	Nadomejna industrijska svetilka, LED PCB, moč 48W, 4500 Lm, 4000K, kolp.rp.:lnta 5700 5900 lm 47 W 840
S3	Nadomejna industrijska svetilka, LED PCB, moč 28W, 2500 Lm, 4000K, kolp.rp.:lnta 5700 3200 lm 27 W 840
S4	Stenska svetilka, LED, PCB moč 13W, min 1450 Lm, 3000K, obsega 1, umirjeno, kolp.rp. Linealight Cicada 2 LED 13 W 83624WM2-LG
S5	Nadomejni reflektor, LED COB tehnologija v pogolbljeni optiki, 40W, 4700 Lm, 4000K, kolp.rp. lnta FAL 34065 NEXT ICB 38W

SIMBOLI	VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
	– svetilnika CONCEPT AP5 LED, sodobna stropna
	– svetilnika CONCEPT AP5 LED, zidna z nosilcem
	– svetilnika CONCEPT AP5 LED, zidna z nosilcem ter piktogramsko ploščo LEVO/DESNO
	– svetilnika CONCEPT AP5 LED, zidna z nosilcem ter piktogramsko ploščo DOL

SIMBOL	JAVILJANJA POŽARA
	– jp _optični
	– jp _ručni
	– jp _am _izhod
	– jp _vzorčna_komora
	– jp _sirena